

Specifikace ECO 55

ONE
FLOR
EUROPE

Rozměry

- 1) 304,8 x 609,6 x 2,5 mm (18 ks / 1 balení = 3,34 m²; 66 balení / 1 paleta = 220,44 m²)
2) 177,8 x 1,219,2 x 2,5 mm (15 ks / 1 balení = 3,25 m²; 75 balení / 1 paleta = 243,75 m²)

Celková tloušťka:	EN428	2,5 mm
Nášlapná vrstva:	EN429	0,55 mm
Ochranná vrstva:		PUR
Třída zátěže:	EN685	23/33
Rozměrová stálost:	EN434	≤ 0,10% [Norm: ≤ 0,25%]
Třída oděru:	EN66002	T
Kolečková židle:	EN425	Bez poškození, kolečka typu W
Kolmost a přímost:	ISO24342	≤ 400 mm: ≤ 0,25 mm ≥ 400 mm: ≥ 0,35 mm
Rozdíl v odsazení:	EN433	≤ 0,1 mm
Útlum kročejového hluku:	ISO10140-3	6 dB
Odolnost barvy proti světlu:	ISO10581	≥ 6
Protiskluznost:	EN13893	DS
Odolnost vůči chemikáliím:	ISO26987	Bez defektu
Tepelná odolnost:	ISO8302	0,01 m ² /K/W
Kroutivost po vystavení teple:	ISO23999	≤ 2 mm
Třída reakce na oheň:	EN13501	Bfl-s1
Odolnost proti skvrnám:	ISO26987	Ano
Použití podlahového topení:	EN12524	Ano
Skupina formaldehydu:	EN717-1	E1
Kvalita ovzduší v interiéru:		Nízké VOC
Celková váha:		4 400 gr/m ²

