



Vlastnosti

Výrobní postup	Všíváný
Typ vlákna	Smyčkový
Speciální úprava Kleenaway	Ano
Metoda barvení	Barveno v roztoku
Materiál vlasu	90% Polypropylen - 10% Polyamid
	1/10
Podklad	Action Backing / Gel / Filc
Hmotnost vlákna	ca 750 gr/m ²
Výška vlákna	ca 4,5 mm
Celková hmotnost : AB	ca 1850 gr/m ²
Celková hmotnost : Gel	ca 2150 gr/m ²
Celková hmotnost : Filc	ca 2150 gr/m ²
Hustota vpichů:	ca. 168 000 /m ²
Šíře role	3m - 4m - 5m
Třída hořlavosti	BS 4790 Nesnadno zápalné
	Cfl S1 dle EN13501-1
Elektrostatické vlastnosti	Pochozí test < 2,0 KV
	Odolnost ≥ 10 ¹⁰
Oblast použití - třída zátěže	EN1307 - 31 - Mírná komerční
Vhodnost použití - kolečková židle	Třída B dle EN 985: 2001 Test A
Útlum hluku	24dB ISO 140-8
Barevná stálost :	
Světlo	≥ 6 dle ISO 105B02
Oděr	≥ 3-4 dle ISO 105-X12
Odolnost proti bělení	Ano

Manufactured by:
TAPIBEL NV.
Industrielaan 4
B-3900 Overpelt

EN 14041

EN 1307
TOPAZ/TECHNO

DIBt - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.601-1011

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> TECHNO 257-xx </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TOPAZ 260-XX </div>	20	30	60	40
22	38	62		
32	39	70	50	